

# GORI®

Peinture professionnelle

## GORIMIX VELOURS

### Opacité renforcée

Peinture veloutée aux résines alkydes et acryliques en émulsion pour murs et plafonds

FINITION

VELOURS

INTÉRIEUR

#### AVANTAGES CHANTIER

- Grand confort d'application : long temps ouvert, très bonne glisse
- Excellente opacité et très garnissant
- Additif anti-moisissures
- Bel aspect velouté
- Lessivable
- Applicable sur toiles de verre



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130  
[www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)

CHROMATIC  
SYSTEM®



#### SUPPORTS

Plaques de plâtre cartonnées, plâtre et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures.

#### DESTINATION

Intérieur  
Neuf / Entretien  
Murs et plafonds, toutes pièces (sèches et humides)

### CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : velouté légèrement poché
- **Hauteur de brillance** : 6 % sous 60°
- **Rendement** : supports lisses : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l  
- toiles de verre à peindre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/l
- **Sec au toucher** : 2 heures
- **Recouvrable** : 4 heures ou "mouillé sur mouillé" (uniquement pour le blanc et les teintes pastel et déconseillé sur toiles de verre)
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine  
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures  
Utiliser rapidement après ouverture
- **Densité** : 1,40
- **Extrait sec en poids** : 58 %
- **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 2
- **Teintes** : blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1, 3 et 15 litres

### MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORIMIX Impression	2 couches de GORIMIX Velours
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	Préférer 1 couche de GORIGLYSS Impression	
■ Béton et dérivés	■ Égrenage ■ Brossage	1 couche de GORISTYLE Impression ou GORIGLYSS Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

MARS 2022

## APPLICATION

■ **Matériel d'application** : brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet airless

■ **Dilution** : prêt à l'emploi  
■ **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

**Recommandation** : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

## CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 classe 7b2/4a
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l  
Ce produit contient au maximum 2 g/l COV
- **Emission dans l'air** : Classe A+

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : [quickfds.com](http://quickfds.com)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.