

# GORI®

Peinture professionnelle

## GORIGLYSS IMPRESSION

Impression universelle concentrée pour murs, plafonds et menuiseries intérieures

IMPRESSION

INTÉRIEUR/  
EXTÉRIEUR

### AVANTAGES CHANTIER

- Fixe et uniformise tous les fonds
- Très bonne adhérence
- Excellente opacité
- Idéale pour anciens fonds difficiles : poreux ou bloqués



SUPPORTS	DESTINATION
Bétons et dérivés, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, boiseries, anciennes peintures	Intérieur / Extérieur Neuf / Entretien Murs, plafonds et menuiseries

### CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat velouté tendu
- **Hauteur de brillance** : < 6 % sous 85°
- **Rendement** : 8 à 10 m<sup>2</sup>/l selon les supports
- **Sec au toucher** : 8 heures
- **Recouvrable** : 24 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine  
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,46
- **Extrait sec en poids** : 78 %
- **Teintes** : blanc et tons pastel du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1, 3 et 15 litres

### MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORIGLYSS Impression	2 couches de GORIGLYSS Satin ou autre finition GORI
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage		
■ Bois	■ Nettoyage ■ Dégraissage ■ Ponçage ■ Époussetage		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JUILLET 2018

## APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse, rouleau 12 mm ou pistolet, pistolet airless
- **Dilution** : Ajouter 5 à 10% de White-spirit selon la porosité des fonds
- **Nettoyage du matériel** : White spirit

## CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 4a
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l  
Ce produit contient au maximum 350 g/l COV.
- **Emission dans l'air** : Classe C

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Inflammable**
- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : [quickfds.com](http://quickfds.com)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.