

GORISTYLE MAT

Peinture mate en phase aqueuse, empreinte carbone améliorée

FINITION

MAT

INTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Excellente opacité
- Bon pouvoir garnissant
- Belle matité profonde
- Facilité d'application
- Aspect poché arrondi



SUPPORTS

- Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés,
- Plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures

DESTINATIONS

- Intérieur
- Neuf et entretien
- Murs et plafonds, pièces sèches

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect :** Mat
- **Hauteur de brillance :** 3 % sous 85°
- **Rendement :**
 - Supports lisses : 9 à 12 m²/L
 - Toiles de verre : 7 à 8 m²/L
- **Sec au toucher :** 2 h
- **Recouvrable :** 4 h
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- **Densité :** 1,49
- **Extrait sec en poids :** 59%
- **Résistance à l'abrasion humide :** Classe 2
- **Teintes :** Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements :** 1 L - 3 L - 15 L

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

Support	Préparation	Impression	Finition
Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage ■ Egrenage ■ Epoussetage 	1 couche de GORISTYLE IMPRESSION	2 couches de finition GORISTYLE MAT
Enduit			
Ancienne peinture adhérente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lessivage ■ Ponçage 		
Ancienne peinture peu adhérente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage 	1 couche de GORISTYLE IMPRESSION	
Ciment, béton et dérivés neufs			

APPLICATION

■ **Dilution** : Prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel** : À l'eau ou au solvant si le produit a séché

■ **Matériel d'application** : Brosse - Rouleau polyamide texturé 12mm -

Rouleau polyester tissé 13mm - Pistolet

Recommandation : Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %

CLASSIFICATION

■ **AFNOR** : NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2

■ **COV** : Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a: 30 g/L)

- Ce produit contient au maximum 20 g/L COV

- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

■ **Emissions de l'air** : A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage